ANTIHUMEDAD DELFÍN BLANCO BAÑOS

DESCRIPCION

Pintura antihumedad de elevada resistencia sobre paredes con eflorescencias y humedades es muy adecuada para resolver y reparar superficies con humedades producidas por filtración de aguas manchas, mohos, eflorescencias y otros.
Campo de aplicación:
Utilizar sobre hormigón, cemento, pladur, yeso, ladrillo, cepillar los soportes y en condiciones humedad aplicar en sótanos, baños, garajes etc.

MODO DE EMPLEO

Remover bien la pintura en el envase antes de su uso y aplicar una capa abundante, o dos capas dejando transcurrir un intervalo de10 horas.
Su aplicación es a brocha o rodillo tal como se presenta en el envase. No se requiere ningún tipo de preparación, siendo tan solo preciso eliminar previamente las pinturas viejas mal adheridas y el moho que pueda existir en la superficie. Aunque la pared esté húmeda puede aplicarse sin ningún problema. La primera mano puede diluirse al 15 % con nuestro disolvente para sintéticos.
Si se desea puede teñirse con tinte universal.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

COLOR: Blanco.
ENVASE: 750 ml y 4 l.
RENDIMIENTO: 4-6 m^2 por litro.
REPINTADO: 24 horas.
ACABADO: Mate
SECADO: a 22º C: 3 horas. Repintable: 24 horas
ALMACENAJE: aproximadamente 5 a 6 años en envases bien cerrados.
DENSIDAD: 1.300 – 1.700 Kgs./ Lt.
Variación de temperatura, humedad, grosor, etc., pueden ocasionar cambios en el secado y rendimiento, etc.

2004 / 42 / II A (i) (600 / 500) MAX. COVs 470g/L

OTRAS RECOMENDACIONES

Inflamable. Manténgase fuera del alcance de los niños. Usar únicamente en lugares bien ventilados. En caso de ingestión acúdase inmediatamente al médico y mostrarle la etiqueta o el envase. No respirar los aerosoles. La inhalación de vapores puede provocar somnolencia y vértigo, la exposición repetida puede provocar sequedad o malformación de grietas en la piel utilizar protección respiratoria si fuese preciso.

Estas mercancías se admiten al transporte por carretera según las disposiciones del ADR y que su estado envase y etiqueta están conformes en las prescripciones de la

PINTURAS BAÑOS, S. L.
FABRICA: Pol. Ind. Los Urreas Sierra de Carrascoy, nº 8
OFICINA: Jiménez de Gregorio 6. SAN JAVIER (MURCIA) ESPAÑA Tlf.968 190 707 – Fax. 968 190 068
www.pinturasbanos.com E-MAIL: pinturasbanos@pinturasbanos.com

norma.

La información facilitada en esta ficha técnica, es el resultado de la investigación en nuestros laboratorios y experiencias reales de aplicación. De acuerdo y dado que frecuentemente los productos se utilizan en condiciones que escapan a nuestro control, no podemos garantizar más que el buen resultado del producto siempre y cuando su aplicación y uso sean correctos.

Leer detenidamente la etiqueta del envase antes de usar o para más información consultar ficha de seguridad.

Fecha de edición o revisión: Diciembre de 2010

Esta Ficha Técnica queda anulada por otra de fecha posterior o a los dos años de su edición.

PINTURAS BAÑOS, S. L.
FABRICA: Pol. Ind. Los Urreas Sierra de Carrascoy, nº 8
OFICINA: Jiménez de Gregorio 6. SAN JAVIER (MURCIA) ESPAÑA Tlf.968 190 707 – Fax. 968 190 068
www.pinturasbanos.com E-MAIL: pinturasbanos@pinturasbanos.com